

产品概述



UR530是优力普专为中小型企业环境开发的集路由、AC、认证、流控于一体的路由网关设备，采用企业级千兆硬件平台，提供5个千兆网口，可统一管理优力普AP产品，用户无需额外购置AC设备，直接搭配优力普AP产品即可组建无线网络，管理便捷，性价比高。

产品特点

内置路由+AC+认证+流控功能，简化小微企业/别墅环境无线组网

内置 AC（无线控制器）功能，能够统一管理最多 64 台优力普 AP 产品，组建无线网络；

可自动发现网络中的优力普 AP 产品，并对 AP 进行统一配置和管理，实现 AP 零配置接入，即插即用，同时支持 AP 状态监控、AP 升级或定时重启，维护简便。

支持流控，对企业的内网用户进行限速，实现人少多用、人多好用，提高带宽利用率。

上网行为管理，规范用户网络使用

基于 IP 组和时间组的管理方式，可为不同 IP 组/时间组配置不同的 URL 行为管理和应用行为管理策略。

URL 过滤：设备内置 56 大类总计 7.8 万条 URL 数据库，包含当前主流的购物、团购、视频、新闻、游戏、小说、音乐等数据库。用户也可手动添加 URL 自定义数据库。

IP/MAC 地址过滤：支持基于 IP 地址、MAC 地址过滤，用户可自定义添加过滤 IP/MAC 地址。

多种接入认证方式

支持多认证管理系统，支持微信认证、Portal 认证、一键认证；

微信连 WiFi 认证：基于本地微信连 WiFi 认证方式，可自定义 Portal 推送页面，可实现微信公众号强制关注；

Portal 认证：基于 Portal 的认证方式定义 Portal 推送页面，用户需要通过账号密码验证方式可上网；

一键认证：基于 Portal 的认证方式，可自定义 Portal 推送页面，用户无需账号密码即可上网。

灵活的带宽控制，保障带宽合理利用

支持基于带宽利用率启用带宽控制的弹性策略，可针对网络中每一台主机（IP）进行双向带宽控制策略，有效抑制 BT、迅雷等 P2P 应用过度占用带宽，保障网络时刻畅通；

提供基于 IP 的连接数限制功能，可限制每一台电脑的连接数占有量，防止少数用户过度占用大量连接数，确保游戏、上网、聊天、视频语音等顺畅进行。

多 WAN 口带宽叠加，线路均衡可备份

支持最大支持 4 个 WAN 口，可采用多 ADSL 接入，实现带宽叠加，智能均衡流量，更优化使用带宽，实现线路备份，即便主线路故障，网络也不会中断。

SD-WAN 网络，保证远程安全通信

支持基于 IPSec/TINC VPN，加密企业和分支机构的通信数据，保障数据安全，方便企业之间远程访问，轻松实现远程办公；SD-WAN 简化了传统 VPN 繁琐的配置，而且可以实现企业之间互访；通过云端可以集中管理 SD-WAN 设备，同时，SD-WAN 可以实现自动化配置，智能路由功能可以基于网络环境的实时状态和配置策略，将各种应用的数据智能调度到各自的链路上，实现负载均衡，保证分发的高效性和实时性。

更多使用功能

- 支持动态 IP、PPPOE、静态 IP 接入技术；
- 支持 DDNS 及虚拟服务器功能，轻松搭建内网服务器及私有网站；
- 全中文 WEB 管理界面，管理维护更加方便、快捷；
- 支持自动清理功能，可在网络闲时自动清理设备缓存，提高设备稳定性；
- 提供日志列表功能，详细记录网络运行状况；
- 支持 Ping、Tracert 等多种故障检测工具，帮助快速发现、排除网络故障。

硬件规格

产品型号	UR530
RAM	256M
Flash	16M
协议	IEEE802.3, 802.3u, 802.3b, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS
业务接口	1*10/100/1000Mbps WAN Port 4*10/100/1000Mbps LAN Port (可配置)
带机量	350 终端
电源	110V~240V, 50~60Hz
电源功率	10W
按钮	复位 (长按 10 秒恢复默认出厂配置)
LED	PWR、SYS、Link/Act、Speed
尺寸	294*178*44 (mm)
维护	中文 Web 网管、远程管理 配置备份与导入配置 软件升级、自动清理 诊断工具 (Ping 检测、tracert 检测) 系统时间设置
工作环境	工作温度：0°C ~ 40 °C, 工作湿度：10% ~ 90% 无凝结, 存储温度：-40 °C ~ 70 °C, 存储湿度：5% ~ 90% 无凝结

软件参数

工作模式	路由模式
AP 管理	最大管理 64 个 AP
接口设置	WAN 口设置; LAN 口设置; 端口映射; 端口 Vlan; Vlan DHCP。
多 WAN 策略	负载均衡; 带宽叠加; 策略路由; 线路备份。
流量控制	基于 IP/IP 组
行为管理	应用控制, 一键管控社交软件/视频软件/音乐软件/购物休闲软件/新闻资讯软件/P2P 软件 /金融软件/ 网络游戏/应用商店/基础应用等各种常见应用限制; 域名白名单/过滤; MAC 地址过滤。
多种认证	微信认证、Portal 认证、一键认证
AC 管理	AP 统一管理; 射频优化; 二层快速漫游; 自动信道调整; 线性功率调整; SSID 与 Tag VLAN 映射; 禁止弱信号客户端接入和踢除弱信号客户端; WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2 安全加密机制。
SD-WAN	云端管理; 配置 VPN 访问策略; 自动建立点到点的 VPN 网络。

订购信息

产品名称	产品信息
UR530	5口千兆 AC 路由器 11寸 铁壳版